



Scheda tecnica Ledvance Highbay LED Gen 5 Aluminium Nero 150W 26250lm 110D - 865 Luce Del Giorno | IP66 - Dali Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 251068                                   |
| EAN                               | 4058075844490                            |
| Marca                             | Ledvance                                 |
| Nome del fabbricante              | HIGH BAY DALI GEN 5 150W 865 110DEG IP66 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 120000                                   |
| D-Mark                            | Sì                                       |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 175                          |
| Fattore Potenza                    | >0.95                        |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio                      | A sospensione       |
| Connessione Infixo             | Other               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                |
| Alloggiamento                  | Alluminio           |
| Colore del Rivestimento        | Nero                |
| Product Serie                  | HIGH BAY DALI GEN 5 |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 160 |
| Diametro (mm) | 321 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**